

**S850** 

Компактные погрузчики



## Производительность машины

1758 kg Номинальная грузоподъемность Bobcat/ISO 14397-1 3515 kg Опрокидывающая нагрузка 87.10 L/min Произволительность насоса 153.00 L/min Производительность насоса (с функцией большой подачи) System relief at quick couplers 23.8-24.5 MPa Макс. скорость движения (высокие обороты — спецзаказ) 19.8 km/h Макс. скорость движения (малые обороты) 11.4 km/h

#### Двигатель

Марка/модель Kubota / V3800-DI-T-E3 Топливо Лизепьное Охпажление Жилкостное Мощность при 2400 об./мин 68 6 kW Крутящий момент при 1600 об./мин (согласно SAE JI 995 Gross) 314 5 Nm Число цилиндров Рабочий объем цилиндров 3800 cm<sup>3</sup> Топливный бак 124.20 L

Характеристики массы

Рабочая масса 4540 kg Масса при транспортировке 4254 kg

Органы управления

Рулевое управление

Гидравлика погрузчика, управляющая подъемом и наклоном Передняя доп. гидравлика (стандартная комплектация)

Управление направлением и скоростью движения производится при помощи двух рычагов

Джойстики (SJC)

Электрический переключатель на правом рычаге управления

## Система привода

Трансмиссия

Гидростатические поршневые сдвоенные насосы с бесступенчатым регулированием, приводящие в действие два полностью реверсивных двигателя гидростатической системы

## Стандартная комплектация

Двухпозиционный переключатель скоростей Управление с помощью джойстика (SJC) или стандартного усилителя средств управления (SCPA) Регулируемое сиденье с высокой спинкой Автоматический обогреватель поступающего воздуха Дополнительная гидравлика: переменная подача

максимальная подача Рама Bob-Tach™

Система блокировки управления Bobcat (BICS) Кабина оператора в исполнении Deluxe оборудована внутренней облицовкой пеноматериалом, боковым, верхним и задним окнами, кабельной системой для вспомогательных устройств (в исполнении Deluxe), потолочным освещением и разъемом электропитания, держателем для чашки, отсеком для хранения и звуковым сигналом <sup>1</sup>

Передняя доп. гидравлика с электрическим пропорциональным управлением

Функция экстренного выключения двигателя/гидравлики Гидравлическая система позиционирования ковща (в комплекте с выключателем)

Контрольно-измерительные приборы Упор стрепы

Рабочее освещение (переднее и заднее)

Стояночный тормоз Ремень безопасности Рама безопасности

14 x 17,5, 12-слойные, шины Bobcat для тяжелых условий эксплуатации

Сертификация СЕ

Турбонагнетатель с допущенным к эксплуатации

искроуловителем

Гарантия: 12 месяцев или 2000 часов (в зависимости от того, что настанет раньше)

Система защиты при переворачивании (ROPS) соответствует стандартам SAE-J1040 и ISO 3471; система защиты от падающих предметов (FOPS) соответствует стандартам SAE-J1043 и ISO 3449, уровень I Дополнительные принадлежности

Система радиосвязи для тяжелых условий эксплуатации

Гидравлика с большой подачей

Панель Deluxe

Корпус кабины с отопителем

Кондиционер

Power Bob-Tach™

12 x 16.5. 12-слойные, шины Bobcat для тяжелых условий эксплуатации, повышенной износостойкости

14 х 17.5. 12-слойные, шины для сверхтяжелых условий эксплуатации, с пенорезиновым наполнителем

14 х 17.5. монолитные гибкие шины

## Параметры влияния на окружающую среду

Уровень шума на месте оператора, LpA (согласно директивам 98/37 и 474-1) Уровень шума LWA (согласно Директиве EU Directive 2000/14/

Вибрация корпуса (согласно ISO 2631-1) Вибрация стрелы (согласно ISO 5349-1)


82 dB(A)

102 dB(A)

0.60 ms<sup>-2</sup>

0.71 ms<sup>-2</sup>

# Размеры



(A)	4532.0 mm	(J)	3657.0 mm
(B)	2118.0 mm	(K)	754.0 mm
(C)	27°	(L)	42°
(D)	218.0 mm	(M)	98°
(E)	1342.0 mm	(N)	2032.0 mm
(F)	3030.0 mm	(O)	2262.0 mm
(G)	3751.0 mm	(P)	1652.0 mm
(H)	30°	(Q)	2005.0 mm
(I)	2951.0 mm		

## Навесное оборудование

Бетононасосы Бульдозерные отвалы Вибрационные катки Вспомогательное оборудование для паллетных вил Грейдерь Дисковые пилы Дробилки Захваты, промышленные Захваты для тюков Измельчители древесных отхолов Измельчители пней Каркасные ковши . Ковши для легкого материала и снега Комплекты водооросительного оборудования Косипки

Кусторезная пила

Кусторезы Опоры Паппетные випы гидравлические Паллетные вилы. стандартные Пересадчики саженцев деревьев Переходники для ковшей Поворотные щетки Почвенные аэраторы Разбрасыватели Рамы крепления Самосвальные бункеры Строительные/ промышленные ковши . Триммеры Укладчики дерна Холодные фрезы Шнековые буры

н 🗚 к МАШИНЕРИ

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ДИЛЕР В РОССИИ

8-800-2000-919

bobcatrussia.ru



нструкция и технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления. Комплектация продукции Воb сат на изображениях может отличаться от стандартной.